pochteca

HOJA DE PRODUCTO

ACTION D-435-A

Limpiador multipropósito para trabajos pesados.

DESCRIPCION

Producto biodegradable, no toxico, formulado en base acuosa. Detergente multipropósito con excelente tolerancia a la dureza del agua. Diseñado especialmente para metales sensibles como el aluminio y otros. Presenta acción fácil, rápida y enjuagabilidad completa.

CARACTERISTICAS

- Aprobacion directimar.
- Excelentes resultados de limpieza y enjuague.
- Alto desempeño con agua duras o salobres.
- Amplio rango de dilución.
- Cubre variadas necesidades de limpieza,
- Producto biodegradable.
- Producto fabricado completamente en Chile

COMPOSICION QUIMICA

Action D-435-A está formulado principalmente con álcalis, alcoholes y tensoactivos aniónicos. No contiene soda caustica.

PROPIEDADES FISICO QUIMICA

Apariencia	: Líquido transparente
Concentración	: 100%
Aroma	: Suave
Solubilidad en agua	: Completa en agua fría o caliente.
pH (puro a 25ºC)	: 9.0 – 10.0
Densidad	: 1.00 – 1,04 gr/cc (25°C)
Enjuagabilidad	: Alta.
Punto de inflamación	: No inflama.

APLICACIONES

Es utilizado para limpiar y desengrasar pisos en general (principio antideslizante), maquinaria compuesta de metales sensibles a la corrosión, como motores diésel, culatas, válvulas y pistones de aluminio, filtros, campanas de cocina, hornos, prensas, bandejas, limpieza de estanques con residuos de petróleo o sus derivados.

Además, se aplica en pisos (madera) de containers Dry.

pochteca

HOJA DE PRODUCTO

DIRECCIONES DE USO

Se aplica con escobillas, por pulverización, inmersión, máquinas rotatorias o vapor.

***Suciedad Extrema*:** Aplicar sin diluir.
Suciedad mediana: Diluir entre1:5 a 1:10 con agua

EMBALAJES

Action D-435 A se comercializa directamente desde nuestra fábrica o puntos de distribución regionales, en cubetas plásticas no retornables de 20 Kilos, en

DISPOSICION DE RESIDUOS

Disponga de los desechos de acuerdo con las regulaciones locales. Maneje como cualquier solvente.

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones anteriormente descritas se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por nuestra Compañía en terreno. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita.

Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la Hoja de Datos de Seguridad del producto. En caso de requerirla, solicítela al (02) 623 1819.

ESCALA RIESGO NFPA



RIESGO DE SALUD 0 - No Dañino 1 - Levemente Dañino 2 - Dañino 3 - Altamente Dañino 4 - Letal	**RIESGO DE ESPECIFICOS** OX - Agente Oxidante ACID - Acido ALK - Alcalino COR - Corrosivo W - Reactivo con Agua
RIESGO DE INFLAMACION 0 - No Inflamable 1 - Sobre 100 ºC 2 - Sobre 40 ºC 3 - Sobre 25 ºC 4 - Bajo 25ºC	**RIESGO DE REACTIVIDAD** 0 - Nulo 1 - Inestable al Calor 2 - Reactivo al Calor 3 - Reactivo al Calor e Impactos 4 - Altamente Explosivo